

ATF Sentiero

Сентьеро - это новый декоративный материал для внутренних работ, пополнивший линейку материалов Модерн из серии ATF Candis. Материал полностью на водной основе, экологически чистый, состоит из тщательно отобранного сырья, предлагается в двух вариантах: первая содержит желтые и черные капсулы (Mimosa - Мимоза), вторая содержит капсулы оранжевого и розового цвета (Acero - Клен).

Цикл нанесения декоративного материала предполагает использование белой подложки Асти-Фон-Небиа, а затем нанесение 2-х слоев краски Sentiero, предварительно заколерованной 1 тонером, цвет которого был выбран по каталогу.

Для получения большей глубины цвета можно также заколеровать и подложку Асти-Фон-Небиа 2-мя тонерами того же цвета, что был выбран для краски Sentiero.

Подложка Асти-Фон-Небиа наносится кистью, валиком или при помощи компрессора. Рекомендуем нанесение 2-х слоев, для первого слоя разведение водой на 20-25%, а для второго 15-20%.

Можно наносить краску Sentiero в один слой. При этом варианте нанесения конечный декоративный эффект будет более контрастным и с меньшей укрупненностью. При этом подложку можно оставить белой или заколеровать.

Наносить краску Sentiero можно пластиковым шпателем серого цвета, шпателем ИНОКС, пластиковым шпателем АТФ, а в местах затрудненного доступа - кистью.

На образцах каталога материал заколерован одним тонером на 2,5 л банку краски Sentiero, нанесен в 2 слоя на белую подложку пластиковым шпателем серого цвета.

Возможно также использование ¼, ½, 1 или 2 тонера для краски и 1-2 тонера для подложки.

Перед нанесением декоративного слоя убедитесь, что нанесенный на стену слой подложки высох полностью.

В выбранную Вами краску Sentiero добавить тонер и аккуратно, но тщательно перемешать шпателем или миксером на маленькой скорости (чтобы не повредить цветные капсулы) до получения однородного цвета. При помощи пластикового шпателя, держа его под острым углом к рабочей поверхности и с постоянным небольшим нажимом, нанести первый слой материала. Нанося материал таким образом, содержащиеся в нем цветные капсулы раздавливаются и перемешиваясь с тонером, образуют живописные разводы. Второй слой материала наносится в этой же технике.

Упаковка: Банки по 2,5 л.

Расход: 150-200 мл/м². В среднем, в нормальных условиях, когда соблюдаются все наши рекомендации по подготовке поверхности и впитываемости стен, можно рекомендовать 2 банки по 2,5 л на комнату размером 4х4 при нанесении материала в один слой. При нанесении материала в два слоя количество материала нужно удвоить.

Высыхание: На отлип 2-3 часа. Полная полимеризация материала 20-25 дней.

Разведение: Готов к использованию

Температура хранения и работы с материалом: Мин. +7-5 *С, Макс. +35-40* С

Горючесть: Материал содержит полностью не горючие растворители на водной основе

Мытье окрашенных стен: Губкой с мыльным раствором спустя минимум месяц после нанесения.

Чистка инструментов: Мыть в теплой воде