



LEM TRACK 4825

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ДРОБИЛКИ: ЩЕКОВАЯ

- Загрузочное окно	мм	480x250
- Регулировка щели		гидрав-кая
- Гранулометрия	мм	15 - 80

ПИТАТЕЛЬ: БУНКЕР – ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

- Длина	мм	1780
- Ширина	мм	1280
- Объем бункера	м³	0,6
- Высота загрузки	мм	1900

ГЛАВНЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

- Длина	мм	2500
- Ширина	мм	400
- Высота разгрузки	мм	1100

МОТОР ISUZU

- Мощность	кВт/л.с	21\28,5
- Расход топлива	л/час	5,5
- Цилиндры	№	3
- Охлаждение		водяное

ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА РЕЗИНОВАЯ

- Длина	мм	2100
- Ширина	мм	300

*РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Производ-ность	т/час	5-30
- Крупность max.	мм	80
- Вес стандарт	Кг	3400

СТАНДАРТНАЯ МАШИНА

- Радиоуправление всеми функциями машины

ОПЦИИ

- Магнитный валик(сепаратор)
- Система пылеподавления
- Защитные бортики бункера

РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНЫЕ\РАБОЧИЕ

- Длина	мм	4450
- Ширина	мм	1450
- Высота	мм	1900

* Производительность зависит от типа рабочего материала и требуемой на выходе гранулометрии



* Dati e caratteristiche sono orientativi, Komplet si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso

Dealer:



www.komplet.it info@komplet.it

+39 071 66 09 823 +39 071 66 11 069



www.atta-k.ru info@atta-k.ru
+7 8482 390086 +7 9171 280023